



Filmheld

Columa 300 Impaq "5.1-Set M"

Mit dem Columa 300 Impaq "5.1-Set M" vereint Teufel seinen üppig ausgestatteten 5.1-Blu-ray-Receiver Impaq 8000 mit dem eleganten 5.1 Heimkino-System Columa 300. Im Set M mit zwei schlanken Aluminumsäulen, 2 Satelliten und dem mächtigen Subwoofer des Columa 300 sind ideale Soundpartner für die überragende 750-Watt-Komplettanlage. Die topaktuelle, vielseitige verwendbare Klangzentrale kombiniert im Set L mit der Eleganz von vier Lautsprecher-Säulen.

Highlights:

- Spielfertige 5.1-Blu-ray-Komplettanlage mit 2 Stand- und 2 kurzen Säulen aus Aluminium
- Integrierter Slim-Line-Blu-ray-AV-Receiver mit HD-Audio, HDMI/CEC, 3D, Bluetooth und DLNA
- AV-Receiver ist Blu-ray-Player, Verstärker, Radio, CD-Player
- MKV-, DivX-HD-Support, FM-RDS-Radio, USB, 7.1-Option, Slot-in-Laufwerk, NFC, aptX, LAN
- Kabellos ansteuerbarer Subwoofer für druckvolle, tiefe Bässe

Lieferumfang

- 2 x Säulen-Lautsprecher CL 302 FR (Stk.)
- 2 x Satelliten-Lautsprecher CL 302 FCR (Stk.)
- 1 x Center Lautsprecher CL 302 C
- 1 x Impaq 8000 Blu-ray Receiver
- 1 x Stromkabel
- 1 x FM-Wurfantenne für IP 8000 BR
- 1 x Fernbedienung IP 8000 RC
- 1 x T 6 Subwoofer
- 1 x 1,5 m HDMI-Kabel 1.4 C1515V
- 1 x 30 m Lautsprecherkabel C1030S

Technische Daten

Center Lautsprecher CL 302 C:

| Lautsprecher | Säule | Ja |
|--------------|--|---------------------------|
| | Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 80 Watt |
| | Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 100 Watt |
| | Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 84 dB |
| | Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 Watt |
| | Maximaler Schalldruck | 96 dB/1m |
| | Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| | Frequenzbereich von/bis | 120 - 20000 Hz |
| | Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 Hz |
| | Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| | Hochtöner (Durchmesser) | 19,00 mm |
| | Hochtöner (Material) | Gewebe |
| | Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| | Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 70,00 mm |
| | Tiefmitteltöner (Material) | Zellulose, beschichtet |
| | Akustisches Prinzip | Zweiweg |
| | Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| | Gehäusematerial | Aluminium |
| | Gehäuseoberfläche | Metallic-Lack, matt |
| | Netto-Innen-Volumen | 2,90 Liter |
| | Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| | Schlüssellochaufhängung | Ja |
| | Magnetische Abschirmung | Ja |
| | Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| | Maximaler Kabeldurchmesser | 2,50 mm |
| | AV-Receiver geeignet | Ja |

| | | |
|--------------------|---------|----------|
| Abmessungen | Tiefe | 12,60 cm |
| | Breite | 39,20 cm |
| | Höhe | 8,50 cm |
| | Gewicht | 1,40 kg |

Impaq 8000 Blu-ray Receiver:

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------|----|
| Anschlüsse | 4K UHD Upscale | Ja | |
| | Bluetooth | Ja | |
| | W-LAN | Ja | |
| | W-LAN | optional | |
| | LAN | Ja | |
| | LAN | 1 | |
| | NFC | Ja | |
| | Digital-Eingänge koaxial | 1 | |
| | Digital-Eingänge optisch | 1 | |
| | Cinch-Eingang Stereo | 1 | |
| | Cinch-Ausgang Stereo | 1 | |
| | Subwoofer-Ausgang | 1 | |
| | High Level Lautsprecher-Ausgänge | 5 | |
| | Video-Eingänge- HDMI | 3 | |
| | Video-Eingänge- HDMI | Ja | |
| | HDMI-Version | 1.4b | |
| | Sonstiges | HDMI 3D | |
| | Video-Ausgänge - HDMI | 1 | |
| | Video-Ausgänge - HDMI | Ja | |
| | HDMI-Version | 1.4b | |
| | USB 2.0 | 2 | |
| | Wiedergabe | ASF | Ja |
| | | Dolby TrueHD | Ja |
| DTS-HD Master Audio | | Ja | |
| Dolby Digital | | Ja | |
| DTS | | Ja | |
| MP2 | | Ja | |
| MP3 | | Ja | |
| WMA | | Ja | |
| WAV | | Ja | |
| AAC | | Ja | |
| FLAC | | Ja | |
| OGG | Ja | | |
| HDCD | Ja | | |
| M4A | Ja | | |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Apple Lossless | Ja |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby Headphone | Ja |
| JPEG | Ja |
| GIF | Ja |
| BMP | Ja |
| FLV | Ja |
| MPEG1 | Ja |
| MPEG2 | Ja |
| MPEG4 | Ja |
| DivX | Ja |
| DivX HD | Ja |
| RealMedia | Ja |
| Xvid | Ja |
| AVC/H.264 | Ja |
| WMV | Ja |
| MKV | Ja |
| CD-Audio | Ja |
| VCD | Ja |
| SVCD | Ja |
| DVD-Video | Ja |
| DVD-Audio | Ja |
| Blu-ray | Ja |
| BDMV | Ja |
| BDAV | Ja |
| CD | Ja |
| DVD | Ja |
| Blu-ray | Ja |
| CD-R | Ja |
| CD-RW | Ja |
| DVD-R | Ja |
| DVD+R | Ja |
| DVD-RW | Ja |
| DVD+RW | Ja |
| DVD-RAM | Ja |
| BD-R | Ja |
| BD-RE | Ja |
| Radio | Radio vorhanden |
| | Senderspeicherplätze - FM |
| | 30 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| | RDS | Ja |
| | FM - UKW | Ja |
| Elektronik | 10-Mbit/s Ethernet | Ja |
| | 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| | Sonstiges | DLNA |
| | Verstärker-Technologie | Class D |
| | Verstärker-Konfiguration | 5.0 |
| | Verstärkerkanäle | 5 |
| | Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 100 Watt |
| | Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 75 Watt |
| | Betriebsspannung | 230 Volt |
| | Standby-Funktion | Ja |
| | Standby-Leistungsaufnahme | 0,40 Watt |
| | Maximale Leistungsaufnahme | 700 Watt |
| | Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| | Schutzklasse | 2 |
| | Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| | Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| | Display | Ja |
| | OSD | Ja |
| | Integrierter DSP | Ja |
| | Audio-Digital-Analog-Wandler | Texas Instruments |
| Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja | |
| Integrierter True HD/dts HD/DD/dts/PLII-Decoder | Ja | |
| Infrarotfernbedienung | Ja | |
| Stromversorgung | AAA | |
| Abmessungen | Tiefe | 36,00 cm |
| | Breite | 40,00 cm |
| | Höhe | 8,00 cm |
| | Gewicht | 4,80 kg |

Säulen-Lautsprecher CL 302 FR (Stk.):

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| Lautsprecher | Säule | Ja |
| | Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 80 Watt |
| | Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 100 Watt |
| | Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 84 dB |
| | Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 Watt |
| | Maximaler Schalldruck | 96 dB/1m |
| | Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| | Frequenzbereich von/bis | 120 - 20000 Hz |
| | Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 Hz |
| | Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |

| | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| | Hochtöner (Durchmesser) | 19,00 mm |
| | Hochtöner (Material) | Gewebe |
| | Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| | Mitteltöner (Durchmesser) | 70,00 mm |
| | Mitteltöner (Material) | Zellulose, beschichtet |
| | Akustisches Prinzip | 2-way |
| | Gehäuseaufbau | Sealed |
| | Gehäusematerial | Aluminium |
| | Gehäuseoberfläche | Metallic-Lack, matte |
| | Netto-Innen-Volumen | 2,90 Liter |
| | Magnetische Abschirmung | Ja |
| | Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| | Maximaler Kabeldurchmesser | 2,50 mm |
| | AV-Receiver geeignet | Ja |
| Abmessungen | Tiefe | 12,60 cm |
| | Breite | 8,50 cm |
| | Höhe | 112,00 cm |
| | Gewicht | 4,50 kg |

Satelliten-Lautsprecher CL 302 FCR (Stk.):

| | | |
|---------------------|--|------------------------|
| Lautsprecher | Säule | Ja |
| | Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 80 Watt |
| | Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 100 Watt |
| | Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 84 dB |
| | Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 Watt |
| | Maximaler Schalldruck | 96 dB/1m |
| | Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| | Frequenzbereich von/bis | 120 - 20000 Hz Hz |
| | Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 Hz |
| | Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| | Hochtöner (Durchmesser) | 19,00 mm |
| | Hochtöner (Material) | Gewebe |
| | Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| | Mitteltöner (Durchmesser) | 70,00 mm |
| | Mitteltöner (Material) | Zellulose, beschichtet |
| | Akustisches Prinzip | Zweiweg |
| | Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| | Gehäusematerial | Aluminium |
| | Gehäuseoberfläche | Metallic-Lack, matt |
| | Netto-Innen-Volumen | 2,90 Liter |
| | Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| | Schlüssellochaufhängung | Ja |

| | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Magnetische Abschirmung | Ja |
| | Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| | Maximaler Kabeldurchmesser | 2,50 mm |
| | AV-Receiver geeignet | Ja |
| Abmessungen | Tiefe | 12,60 cm |
| | Breite | 8,50 cm |
| | Höhe | 39,20 cm |
| | Gewicht | 1,40 kg |

T 6 Subwoofer:

| | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| Lautsprecher | Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| | Frequenzbereich von/bis | 33 - 200 Hz |
| | Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| | Tieftöner (Durchmesser) | 165,00 mm |
| | Tieftöner (Material) | Zellulose, beschichtet |
| | Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| | Gehäusematerial | MDF |
| | Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| | Ausgleichsöffnungen | 1 |
| | Ausgleichsöffnung (Position) | Boden |
| | Netto-Innen-Volumen | 20 Liter |
| | Standfuß integriert | Ja |
| Anschlüsse | Sonstiges | Der Subwoofer wird kabellos betrieben |
| Elektronik | Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| | Verstärker-Technologie | Class D |
| | Verstärkerkanäle | 1 |
| | Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 90 Watt |
| | Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 60 Watt |
| | Betriebsspannung | 230 Volt |
| | Standby-Funktion | Ja |
| | Standby-Leistungsaufnahme | 0,40 Watt |
| | Maximale Leistungsaufnahme | 120 Watt |
| | Schutzklasse | 2 |
| | Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Abmessungen | Tiefe | 38,00 cm |
| | Breite | 21,00 cm |
| | Höhe | 40,00 cm |
| | Gewicht | 8,57 kg |